

# Honeywell BW™ Max XT II Flegassdetektor

Oppretthold sikkerheten og spar tid og penger.

Honeywell BW™ Max XT II er den smarte, enkle og økonomiske måten for overholdelse av Arbeidstilsynets administrative normer. Arbeidere føler seg trygge og ulykker reduseres. Det betyr Kostreduksjon, samt økt kontinuitet og produktivitet. Denne multigassdetektoren med IntelliFlash™ tilbyr kontinuerlig visuell bekreftelse av detektordrift og overensstemmelse.

- Minimere utgifter og opplæring med énknappsbetjening
- Mer nøyaktige prøveresultater med SmartSample-pumpeteknologien
- Kompakt, komfortabel og robust

## Enkel drift med SmartSample-pumpen.

Honeywell BW™ Max XT II overvåker opptil 4 farer på en pålitelig måte og er enkel i bruk med en knapps betjeningen. Den robuste, motoriserte pumpen for enkle prøvetakinger er ideell for lukkede rom. Honeywell BW™ Max XT II er fullstendig kompatibel med det automatiserte test- og kalibreringssystemet MicroDock II.







<b>H<sub>2</sub>S</b>	<b>Hydrogensulfid</b>
<b>CO</b>	<b>Karbonmonoksid</b>
<b>O<sub>2</sub></b>	<b>Oksygen</b>
<b>LEL</b>	<b>Brannfarlige gasser</b>

## FUNKSJONER OG FORDELER

- Integriert prøvetakingspumpe med pålitelig membranteknologi
- Overlegen blokkeringsdeteksjon med trykksensor med halvleder
- Språkstøtte på engelsk, fransk, tysk, spansk og portugisisk
- Praktisk håndtering av detektoren med Fleet Manager II
- Utstyrt med standard datalogging og hendelseslogging
- Kontinuerlig visuell overensstemmelse med IntelliFlash™
- Kontinuerlig visning av gass-konsentrasjoner i nåtid på LCD-skjerm
- Kompakt og lett design gjør den komfortabel å bære
- Vanntett
- Enkel automatisk kalibreringsprosedyre, kompatibel med MicroDock II automatisk test og kalibreringsstasjon
- Selvtest av alle funksjoner på sensoren, batteristatus, elektronikk og lyd-/lysalarmer ved oppstart
- Lett synlige visuelle alarmer
- Innebygd beskyttelseskappe for støt
- Kompatibel med Honeywell BW™ Connect for sanntidsovervåking

# Honeywell BW™ Max XT II Spesifikasjoner

SPESIFIKASJONER	
STØRRELSE	13,1 x 7,0 x 5,2 cm
VEKT	328 g
TEMPERATUR	-4 til 122 °F / -20 til 50 °C
LUFTFUKTIGHET	10-100 % relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende)
ALARMER	Lys, vibrering og lyd (95 dB); Lav, høy, STEL, TWA, OL (oversteget grense), lavt batterinivå, pumpe
TESTER	Lyd-/lysalarmer ved aktivering, sensorer, batteri, pumpe og kretskobling (kontinuerlig)
TYPISK BATTERILEVETID	13 timer ved 32°F / 0°C 8 timer ved -4°F / -20°C Lades opp på 6 timer
PUMPEINNTREKK	Ta prøver fra opptil 23 m <i>Merk: Ikke prøve å kalibrere en Honeywell BW™ Max XT II med rør lengre enn det standard kalibreringsrøret som følger med detektoren.</i>
BRUKERALTERNATIVER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillitssignal</li> <li>• Sikkerhetslås (sensor)</li> <li>• Låsealarmer</li> <li>• Sikker skjermmodus</li> <li>• Kalibrerings-IR-lås</li> <li>• Stedsvalg</li> <li>• Framtving blokkeringstest</li> <li>• Framtving funksjonstest etter at den har forfalt</li> <li>• Framtving kalibrering etter at det har forfalt</li> <li>• Sensorkonfigurasjon</li> <li>• Detektoridentifikasjon</li> <li>• Lav alarm, bekreftelse</li> <li>• Språkvalg (fem)</li> <li>• Angi standard oppstartsmelding</li> <li>• Trygghetsintervall</li> <li>• Dataloggintervall</li> </ul>
KAPSLINGSGRAD INNTRENGINGSBESKYTTELSE	EMI/RFI: Samsvarer med EU-direktiv 2004/108/EØF IP66/67
SERTIFISERINGER OG GODKJENNINGER	 : Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D <b>IECEX:</b> Ga Ex ia IIC T4 <b>ATEX:</b>   II 1 G Ga Ex ia IIC T4  : Br Ex ia IIC T4
GARANTI	Full toårsgaranti, inkludert alle sensorer

SENSOR-SPEISIFIKASJONER		
GASS	MÅLEOMRÅDE	OPPLØSNING
HYDROGENSULFID (H <sub>2</sub> S)	0 - 200 ppm	1 / 0,1 ppm
KARBONMONOKSID (CO)	0 - 1000 ppm	1 ppm
OKSYGEN (O <sub>2</sub> )	0 - 30 %	0,1 %
BRANNFARLIGE GASSER (LEL)	0 - 100% LEL 0-5,0 %	1% LEL 0,1 %
	volumprosent	volumprosent

Alarminnstillingspunkter for alle sensorer er brukerdefinerbare. Innstillingspunkt(er) vises automatisk ved instrumentoppstart.

## ALTERNATIVER OG TILBEHØR



**MicroDock II-kompatibel**  
Automatisk dokkingstasjon for instrumentet



**Støtsikker kappe**



**Honeywell BW™ Connect\***  
Sanntidsovervåking  
*\*Kontakt Honeywell Analytics for tilgjengelighet*



**Ladeholder for flere enheter**

### For mer informasjon

[www.honeywellanalytics.com](http://www.honeywellanalytics.com)

### Europe, Middle East, Africa

[gasdetection@honeywell.com](mailto:gasdetection@honeywell.com)

### Americas

[detectgas@honeywell.com](mailto:detectgas@honeywell.com)

### Asia Pacific

[analytics.ap@honeywell.com](mailto:analytics.ap@honeywell.com)

### Tekniske Tjenester

EMEA: [HAexpert@honeywell.com](mailto:HAexpert@honeywell.com)

US: [ha.us.service@honeywell.com](mailto:ha.us.service@honeywell.com)

AP: [ha.ap.service@honeywell.com](mailto:ha.ap.service@honeywell.com)